

### Generelt

Acrimo 6705 – kassettemarkise med et kompakt, smukt og elegant rundt design. Markisen anvendes til terrasser og større arealer hvor markisen er placeret frit f.eks. på væg eller foran udhæng og ved forretninger hvor den lukkede kassette vil give et elegant og harmonisk udseende på facaden samt give en perfekt beskyttelse af markisedugen i sammenrullet stilling.

Acrimo 6705 har standardudfald på 150, 200, 250 og 300 cm, og er forsynet med en trinløs justeringsmulighed af udfaldet, som sikrer at den kan indstilles til præcis den udfaldsvinkel man ønsker. En udfaldsvinkel på min. 15–20° anbefales.

### Med rullegardin i forbommen

Acrimo 6705 forsynet med rullegardin i frontprofilen muliggør en trinløs regulering af den optimale skygge i forhold til solen. Samtidig vil man bevare den fulde frihøjde under markisen.

### Materialer

Alle markisens dele er fremstillet i vedligeholdelsesfrie materialer. Armene er monteret med indbyggede kraftige dobbeltvirkende fjedre, hvilket giver en meget stabil markise. Markisen leveres som standard i lakeret farve RAL 7016 mat antracit, Ral 9006 grå og Ral 9010 hvid. Alle markisens dele er lakeret.

### Dug

Dugen fås i et stort udvalg af forskellige farver, mønstre og er fremstillet i lysægte og vejrbestandig acrylstof, som er behandlet med Teflon®-nanoteknik. Leveres som standard uden tungkant.

Rullegardinsdugen kan også leveres i en "åbenvævet" Soltis screendug som tillader lysgennemgang samt "gennemsyn".

### Betjening

Markisen kan betjenes med drejestang eller motor, hvortil der kan tilkobles sol- og vindstyring samt fjernbetjening.

Rullegardinet betjenes med drejestang eller motor, betjeningen vil som standard være i samme side som betjeningen af markisen.

### Måltagning


Ved måltagning er det vigtigt at sikre sig at vinduer og døre kan åbnes under den udslåede markise. Udfaldet måles fra væg parallelt med dugen til forkant af frontprofil. Markisens bredde (færdigmål) er det absolutte ydermål af markisens konstruktion.

### Montering


Acrimo 6705 er opbygget omkring en selvbærende kassetteprofil. Monteringsbeslagene er placeret ved markisens endegavle.



Skygge uden rullegardin




Skygge med rullegardin




#### Stofhøjde af rullegardin med drejestangbetjening

Markisedug acrylstof	ca. 170 cm
Soltis screendug	ca. 165 cm


Loffmontering m/vægbeslag




Loffmontering m/loftvinkel




Vægmontering



Vægbeslag



Loftvinkel



Husk ved loffmontering at oplyse om der skal benyttes loffvinkler.